



Algemeen:

Het woord gordijnen is een veelomvattend begrip. Gordijnen is een begrip in de vorm van textiel die als decoratie voor een raam of ruimte gemaakt wordt. De gekozen confectie vorm van de gordijnen in combinatie van de gewenste afwerking en ophang systemen, (roede, rails, ect.) geeft de gordijnen de gewenste uitstraling. Welke keuze van **Speciaal** confectie en ophang systemen men ook kiest zoals, ringen, zal bij het confectioneren van de gordijnen altijd een basis van uitvoering zijn.

Ringen:

Gordijnen met **ringen** hebben een moderne uitstraling en hangen altijd in de plooi. Dat komt door dat de gordijnstof van voor naar achter blijft vallen in een golf. Door de machinaal ingestanste ringen hangt een gordijn altijd perfect gegolfd. Ringen zijn in vele verschillende maten en kleuren te verkrijgen zodat er altijd wel een kleur is die bij uw roede past.

Ringen en plooiën:

Gordijnen met **ringen** en **plooiën** hebben een exclusieve uitstraling tussen de ringen in tussenruimte, wordt een plooi - vlinderplooi gestikt, uiteraard behoort dit ook tot de mogelijkheden.

Confectie:

In het gordijn worden altijd een even aantal ringen ingeslagen, hierdoor hangen de zijkanten van het gordijn altijd aan-, naar achterkant van de roede. De eerste ring wordt op ± 6 cm vanaf de buitenkant van de zijzoom ingeslagen. Het aantal ringen wordt bepaald door de totale stofbreedte.

De hoogte maat van het gordijn is de confectie maat inclusief ring en het gewenste hoofdje. Bij ringen van 40 mm is een kunststof (wit) binnenring verkrijgbaar. Met deze uitvoering schuift de ringen beter over de roede.

U wilt standaard confectie met bijv. vliesband van 14 cm, dan is dit uiteraard ook mogelijk. Afhankelijk van de keuze uitvoering dient u zelf rekening te houden met eventuele patroon (rapport) bandhoogte en zoomhoogte, en keuze ring bijv. van 65 mm, hierbij dient de metrage aan stof te worden aangepast.

Gordijnen met ringen:

De gordijnen wordt vanuit onderzijde(zoom) naar boven geconfectioneerd. De hoogte van de onderzoom bij **Standaard** confectie is 8 cm dubbel. De bovenkant van de gordijnen worden afgewerkt met een enkele bovenzoom met vliesband van 10 cm, als er gekozen wordt voor een gordijn met inslagringen.

U dient bij de (gemeten) hoogte van het gordijn minimaal 36 cm extra te worden opgeteld, i.v.m. boven en onderzoom.

Standaard specificatie		
Gordijnen met ringen		
Alle stoffen	Standaard Uitvoering	Incl.
Knippen	Gratis	←
Kleurend garen	Naden, zij-onderzoom	
Naden	Lokken	
Blindzoom	Ja	
Velours vleug	omhoog (<i>standaard</i>)	
Onderzoom (dubbel)	8 cm	
Zijzoom (dubbel)	3 cm	
Voeringzoom (dubbel)	5 cm (<i>doorstikken</i>)	
Stofbreedte tot	150 cm	
Stofhoogte tot	300 cm	
Gordijn band	10 cm	←
Band vast	Ja	←
Geheel strijken (zie info)	Meerprijs	
Hoekjes onderzijde	Stikken	
Loodveter onderzijde	Handhaven	
Loodjes in hoeken vitrage (zie info)	J - N (<i>keuze</i>)	←
Loodjes in hoeken overgordijn	Meerprijs	
Eind controle	Steekproef	
Verpakking- Hangend- Vervoer	Ja	
Halve banen (<i>of een gedeelte hiervan</i>) worden als hele banen berekend De prijzen zijn incl. ← bovenstaande confectie specificatie		



Binnen (buitenmaat) ring	65 (95)	40 (65)	25 (45)	15 (25)
Messing	v	v	v	v
Nikkel	v	v	v	v
Zwart	v	v	v	v
Satijn nikkel	v	v	v	v
Mat nikkel	–	v	–	–
Oud zilver	–	v	v	–
Oud koper	v	v	–	–
Oud goud	–	v	–	–
Kunststof binnenring	–	v	–	–



messing



nikkel



zwart



satijn nikkel

Band	Hoofdje maximaal (minimaal ± 1 cm)			
6 cm	–	–	2 cm	3 cm
8 cm	–	–	4 cm	5 cm
10 cm	–	4 cm	6 cm	–
12 cm	3 cm	6 cm	–	–
14 cm	5 cm	8 cm	–	–

Hoofdje is binnenkant - bovenkant ring

Bovenzoom	Onderz. dubbel	Onderz dubbel	Onderz dubbel	Onderz dubbel
Band	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm
6 cm	28 cm	32 cm	36 cm	40 cm
8 cm	30 cm	34 cm	38 cm	42 cm
10 cm	32 cm	36 cm	40 cm	44 cm
12 cm	34 cm	38 cm	42 cm	46 cm
14 cm	36 cm	40 cm	44 cm	48 cm

Extra stof	Percentage ±	Roede breedte X	Ringafstand	Ring van hart-hart
Extra stofbreedte	100%	± 2.0	± 10 cm	± 15 cm
Met ring en plooi	140%	± 2.4	± 10 cm	± 15 cm
Hangstaal van de inslagringen op aanvraag te bestellen				

Alle stoffen	65 (95)	40 (65)	25 (45)	15 (25)
Baan (tot 150br)	6	8	10	12
Kamerhoog (per meter)	4	5	6	7

Speciaal	Model	40 (65)
Messing	Vierkant	v
Nikkel	Vierkant	v
Zwart	Vierkant	v
Satijn nikkel	Vierkant	v
Oud zilver	Dubbele	v
Oud koper	Acht hoekig	v
Oud goud	Acht hoekig	v



vierkant



dubbele ring



8 hoekig

Ral kleur	Model	40 (65)
Wit	Rond	v
Ecrú	Rond	v
Goud	Rond	v
Zilver	Rond	v



wit



goud



zilver